

## Malermesterens tips:

Start med at banke alle sømhoveder på plads. Hvis underlaget er rent, tørt og fast, så binder den nye maling bedre, og facaden forbliver fin i mange år fremover. Små løse flager af maling kan fjernes med en stålbørste. Større, tykke lag løs maling skal skrubes væk. Blanke flader slibes ru med sandpapir. Husk afdækning så du slipper for at fjerne malerflager på jorden. Den gamle maling kan være giftig, så hold børn og dyr på afstand. Brug ansigtsmaske og beskyttelsesbriller. Mal ikke på en varm flade eller i direkte sollys, da malingen vil tørre for hurtigt og ikke nå at trænge ind. Mal heller ikke sidst på dagen med risiko for dug, som skader overfladen, hvis malingen ikke er tør. Afdæk vinduer og døre med plast, så slipper du for at fjerne malerstænk. Begynd med at male vindskeder og tagudhæng, derefter facaden og til sidst vinduesrammer og andre detaljer, hvis de skal være en anden farve. Mal hele flader sammenhængende og vent med at tage en pause, til du når til et vindue eller et hjørne.

*Held og lykke!*



## Godt værktøj gør det halve arbejde



Med godt malerværktøj bliver forarbejde og færdigmaling ikke kun lettere, men også sjovere og med et bedre resultat. En god skraber som du kan bruge med begge hænder, gør arbejdet nemmere. Til facademaling behøver du to pensler; en bred villapensel, som kan rumme meget maling, så du slipper for at dyppe så ofte samt en vinkelpensel med langt skaft. Med den kan du komme ind i hjørner og skjul. Med et forlænget skaft behøver du ikke at flytte stigen så ofte.

Hvis vindskeder eller vinduesindramninger har en anden farve, så er det en fordel med yderligere en pensel til den farve. Vælg da en oval eller rund pensel. Spandeholder til stigen er vigtig, og klude er gode at have ved hånden.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)

## Mal facader af træ, vindskeder og stakitter



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



## Tidligere malet træ:

### 1: RENGØR

---

Det gælder for al maling, at jo renere underlaget er, desto bedre binder den nye maling. Fjern gammel, løs maling med skraber eller stålbørste og afvask med Landora Alge- & Mosrens. Derefter er det vigtigt at skylle alt rengøringsmiddel bort med vand.

### 2: GRUND

---

Når overfladen er tør, påfør Landora Oliegrunder på bart træ. Hvis du skal male med Landora Villamaling, bør du også grundmale med Landora Trægrunder V.

### 3: FÆRDIGMAL

---

Mal færdigt med Landora Villamaling eller Landora Oliemaling 2 gange. Hvis træet tidligere er malet med akrylmaling, skal du anvende Landora Villamaling.

**Test den gamle maling:** Gnid på malingen med sprit. Hvis den opløses, er det akrylmaling.



**Landora Alge- & Mosrens** fjerner snavs og alger, så malingen binder på træet.

**Landora Oliegrunder** er en tyndtflydende olie, som trænger dybt ind i træet og beskytter imod råd.

## Mal nyt træ:

### 1: GRUNDOLIE

---

Påfør Landora Oliegrunder på alt endetræ. Det er nemmest inden montering af brædderne. Dyp enderne i olien. Hvis du skal male færdigt med Landora Villamaling, skal du påføre grundolie på hele overfladen.

### 2: GRUNDMAL

---

Grundmal med Landora Trægrunder V – også nemmest inden montering.

### 3: FÆRDIGMAL

---

Mal færdigt med Landora Villamaling eller Landora Oliemaling 2 gange.

**BEMÆRK!** Nyt, ubehandlet træ skal behandles senest 14 dage efter opsætning udendørs, ellers angribes træets fibre som skal fjernes med stålbørste inden maling eller lasering.

**Landora Trægrunder V** er en effektiv grundmaling, uden mineralsk terpentin. Anvendes under alle typer færdigmaling.

**Landora Villamaling** er en moderne facademaling med lang levetid. Farvestabil og nem at påføre.

## Laser nyt træ:

### 1: GRUNDOLIE

---

Påfør Landora Oliegrunder – nemmest inden montering. Vær ekstra grundig med at mætte alt endetræ.

### 2: FORBEHANDLING

---

Påfør Landora Trælasur V inden montering.

### 3: FÆRDIGMAL

---

Mal færdigt 1 gang med Landora Trælasur V efter montering af brædder eller lægter.

## Tidligere laseret træ:

### 1: AFVASKNING

---

Afvask med Landora Alge- & Mosrens. Skyl efter med vand.

### 2: LASERING

---

Påfør Landora Trælasur V 2 gange.

**Landora Oliemaling** består af linolie og alkyd. Malingen trænger dybt ind og giver en god beskyttelse imod råd.

**Landora Trælasur V** er en moderne, effektiv og miljøtilpasset lasur baseret på naturlige olier, uden mineralsk terpentin.