

Malermesteren tipser:

Start med å slå inn alle spikerhoder som stikker opp. Hvis underlaget er rent, tørt og fast vil den nye malingen feste seg bedre og fasaden holder seg fin i mange år fremover. Små, løse malingsflak kan børstes bort med stålborste. Tykke, løse malingslag må skrapes bort. Blanke overflater mattes ned med sandpapir.

Dekk til marken under, så slipper du å plukke malingsflak. Den gamle malingen kan være giftig, så hold barn og dyr på avstand. Beskytt deg selv med vernebriller og åndedrettsvern. Mal ikke på varme overflater eller i direkte sollys. Da tørker malingen for raskt og rekker ikke å trenge ned i underlaget. Det er heller ikke bra å male sent på dagen, med fare for dugg som skader overflatelaget før malingen har tørket. Tape plast foran vinduer og dører, så slipper du å fjerne flekker. Begynn med å male vindskier og utheng, deretter fasaden og til slutt vinduer, lister og hushjørner, dersom de har avvikende farger. Mal hele flater sammenhengende, og ta ikke pause før du kommer til et vindu eller hjørne.

Lykke til!



Bra verktøy gjør halve jobben



Med bra verktøy blir forarbeidet og malingen ikke bare enklere, det blir også triveligere og resultatet bedre. En bra skraper du kan holde i med begge hender gjør skraperbeidet enklere.

Til fasademaling trenger du to pensler: en bred huspensel som kan ta mye maling slik at du slipper å dyppe så ofte, og en vinkelpensel med langt skaft. Med den kommer du til i kriker og kroker. Hvis du bruker forlengerskaft, trenger du ikke å flytte stigen så ofte.

Dersom vindskier eller lister har en avvikende farge, er det praktisk å ha ytterligere en pensel for akkurat den fargen. Velg da en oval eller rund pensel. Spannholder til stigen er et must. Og filler er bra å ha for hånden.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Maling av fasader av tre, vindski, gjerde og planker



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Tidligere malt tre:

1: RENGJØRING

Ved all maling gjelder det at jo renere underlaget er, jo bedre fester den nye malingen seg. Fjern gammel, løs maling med skrape eller stålbørste og vask med Landora Alge- & Moserens. Det er viktig deretter å skylle bort alt rengjøringsmiddel med vann.

2: GRUNNING

Når flaten er tørr oljes trerene partier med Landora Grunningsolje. Hvis du skal male med Landora Husmaling bør du også grunnmale med Landora Tregrunning V.

3: FERDIGMALING

Ferdigmal 2 ggr med Landora Husmaling eller Landora Oljemaling. Dersom overflaten tidligere er malt med akrylatmaling, skal du bruke Landora Husmaling.

TIPS! Slik kontrollerer du den gamle malingen: Gni med rødsprit. Hvis malingslaget løses opp, er det en akrylatmaling.



Landora Alge- & Moserens fjerner smuss og alger slik at malingen fester mot overflaten.

Landora Grunningsolje er en tyntflytende olje som trenger langt inn i treet og beskytter mot råte.

Maling av nytt tre:

1: GRUNNOLJING

Olje alt endetre med Landora Grunningsolje. Det er enklest å gjøre dette før plankene monteres. Dypp endene i et spann med olje. Dersom du skal ferdigmale med Landora Husmaling, må hele flaten grunnoljes.

2: GRUNNMALING

Grunnmal med Landora Tregrunning V - også enklest å gjøre før montering.

3: FERDIGMALING

Ferdigmal 2 ggr med Landora Husmaling eller Landora Oljemaling.

OBS! Nytt ubehandlet tre skal behandles senest 14 dager etter oppsetting ute. Ellers angripes fibre, som må børstes bort med stålbørste før maling eller lasering.

Landora Tregrunning V er en effektiv grunnmaling - uten lakknafta. Brukes til alle ulike dekkmalinger.

Landora Husmaling er en moderne fasademaling med lang levetid. Fargestabil og lettstrøket.

Lasering av nytt tre:

1: GRUNNOLJING

Olje overflaten med Landora Grunningsolje – enklest å gjøre før montering. Vær spesielt nøye med å matte alt endetre.

2: FORMALING

Stryk med Landora Trelasur V før montering.

3: FERDIGMALING

Mal ferdig én gang med Landora Trelasur V etter at plankene eller lektene er montert.

Tidligere lasert tre:

1: VASKING

Vask med Landora Alge- & Moserens. Skyll bort alt rengjøringsmiddel med vann.

2: LASERING

Mal 2 ggr med Landora Trelasur V.

Landora Oljemaling består av linolje og alkyd. Malingen trenger langt inn og gir utmerket beskyttelse mot råte.

Landora Trelasur V - en moderne, effektiv og miljøtilpasset lasur basert på naturlige oljer uten lakknafta.