

## Målmästaren tipsar:

Börja med att slå i alla spikhuvuden som vandrat ut. Om underlaget är rent, torrt och fast så fäster den nya färgen bättre och fasaden håller sig fin många år framöver. Små, lösa färgflagor kan borstas bort med stålborste - tjocka, lösa färglager måste skrapas bort.

Blanka ytor mattas ner med sandpapper. Täck marken under så slipper du plocka färgflagor. Den gamla färgen kan vara giftig, så håll barn och djur på avstånd. Skydda dig själv med skyddsglasögon och andningsskydd.

Måla inte på varm yta eller i direkt solljus. Då torkar färgen för snabbt och kan inte tränga in i underlaget. Det är heller inte bra att måla sent på dagen med risk för dagg som skadar ytskiktet innan färgen torkat.

Tejpa plast för fönster och dörrar så slipper du ta bort stänk. Börja med att måla vindskivor och takutsprång, därefter fasaden och till sist fönster, foder och knutar om de är i avvikande kulör. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett fönster eller hörn.

*Lycka till!*



## Bra verktyg gör halva jobbet



Med bra verktyg blir underarbete och målning inte bara enklare utan också roligare och resultatet bättre. En bra skrapa som du kan hålla i med båda händerna underlättar skrapningen.

Till fasadmålning behöver du två penslar; en bred villapensel som kan bära mycket färg så att du slipper doppa så ofta och en vinkelpensel med långt skaft. Med den kommer du åt i hörn och skrymslen. Med ett förlängningsskaft behöver du inte flytta stegen så ofta.

Om vindskivor eller foder har en avvikande kulör, så är det smidigt med ytterligare en pensel för den färgen. Välj då en oval eller rund pensel.

Hinkhållare till stegen är ett måste. Och trasor är bra att ha till hands.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)

## Måla fasader av trä, vindskivor, staket och plank



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



## Tidigare målat trä:

### 1: RENGÖR

Vid all målning gäller att ju renare underlaget är, desto bättre fäster den nya färgen. Ta bort gammal lös färg med skrapa eller stålborste och tvätta med Landora Alg- & Mögeltvätt. Viktigt att sedan skölja bort allt rengöringsmedel med vatten.

### 2: GRUNDA

När ytan torkat, olja träena partier med Landora Grundolja. Om du ska måla med Landora Villafärg bör du även grundmåla med Landora Trägrund V.

### 3: FÄRDIGSTRYK

Färdigstryk 2 ggr med Landora Villafärg eller Landora Oljefärg. Om ytan tidigare målats med akrylatfärg, ska du använda Landora Villafärg.

**TIPS!** Så här kollar du den gamla färgen: Gnugga med T-röd. Om färgskiktet löses upp är det en akrylatfärg.



**Landora Alg- & Mögeltvätt** tar bort smuts och alger så att färgen fäster mot ytan.

**Landora Grundolja** är en tunnflytande olja som tränger långt in i träet och skyddar mot röta.

## Måla nytt trä:

### 1: GRUNDOLJA

Olja allt ändträ med Landora Grundolja. Det är enklast att göra innan brädorna monteras. Doppa ändarna i en burk med olja. Om du ska färdigstryka med Landora Villafärg, grundolja hela ytan.

### 2: GRUNDMÅLA

Grundmåla med Landora Trägrund V - också enklast att göra före montering.

### 3: FÄRDIGSTRYK

Färdigstryk 2 ggr med Landora Villafärg eller Landora Oljefärg.

**OBS!** Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dgr efter uppsättning ute. Annars angrips fibrer som måste borstas bort med stålborste före målning eller lasering.

**Landora Trägrund V** är en effektiv grundfärg - utan lackolja. Används till alla olika täckfärger.

**Landora Villafärg** är den moderna fasadfärgen med lång livslängd. Kulörstabil och lättstruken.

## Lasera nytt trä:

### 1: GRUNDOLJA

Olja ytan med Landora Grundolja - görs enklast före montering. Var särskilt noga med att mätta allt ändträ.

### 2: FÖRSTRYKNING

Stryk med Landora Utelasyr V före montering.

### 3: FÄRDIGSTRYK

Färdigstryk en gång med Landora Utelasyr V efter att bräderna eller läkten monterats.

## Tidigare laserat trä:

### 1: TVÄTTA

Tvätta med Landora Alg- & Mögeltvätt. Skölj bort allt rengöringsmedel med vatten.

### 2: LASERA

Stryk 2 ggr med Landora Utelasyr V.

**Landora Oljefärg** består av linolja och alkyd. Färgen tränger långt in i träet och ger utmärkt skydd mot röta.

**Landora Utelasyr V** - en modern, effektiv och miljöanpassad lasyr baserad på naturliga oljor utan lackolja.