

## Malermesterens tips:

Ingen ved hvor gammelt et vindue kan blive. Derimod ved vi, at hvis et vindue ikke vedligeholdes, så kan det rådne på få år. Med gode produkter og grundigt forarbejde holder vinduet i mange år.

Sørg for at mætte træet grundigt med Oliegrunder. Mal ikke på en varm flade eller i direkte sollys, da malingen tørrer for hurtigt og ikke når at trænge ind i træet. Mal heller ikke sidst på dagen med risiko for dug, som skader overfladen, inden malingen er tør.

Er du ikke helt sikker på din frihånd, så anvend malertape. Specielt på vinduer ser det ikke så godt ud, hvis konturen er ujævn. Mal hele flader sammenhængende og vent med at tage pause til du når til et hjørne.

*Held og lykke!*



## Godt værktøj gør det halve arbejde



Med godt malerværktøj bliver forarbejde og maling ikke kun nemmere, men også sjovere og med et bedre resultat.

En skraber som du kan holde med begge hænder gør arbejdet lettere. Vælg en god lakpensel med en bredde som passer til det, du skal male. En mindre, rund pensel er en fordel ved hjørner og kanter, specielt ved vinduesmaling. Klude er gode at have ved hånden.

## Mal og laser vinduer, døre, træværk og havemøbler



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)



## Tidligere malede flader:

### 1: RENGØR

En grundig rengøring er vigtig for et godt resultat. Afvask med Landora Alge- & Mosrens. Skyl derefter grundigt med vand.

### 2: FJERN MALING OG KIT

Fjern løs maling og gammelt vindueskit med en skraber. Vinduets levetid afhænger af kittet, som forhindrer fugt i at trænge ind.

### 3: SLIB JÆVNT

Slib ujævnheder med sandpapir. Matslib tidligere maling og afrund falsens kant, så bliver det nemmere at fordele kittet. Aftør vinduet med sprit der, hvor kittet skal fæstne.

### 4: GRUNDOLIE

Påfør Landora Oliegrunder på vinduets kitfals og på bart træ. Sørg for at alt endetræ bliver mættet med olie.



**Landora Alge- & Mosrens** fjerner snavs og alger, så malingen kan binde på træet.

**Landora Oliegrunder** er en tyndtflydende olie, som trænger dybt ind i træet og beskytter mod råd.

### 5: SPARTEL OG KIT

Reparer evt. sprækker med Landora Latex Fugemasse. Mal bart træ (og evt. kitfals) med Landora Trægrunder V. Når du maler vinduer, så vent med at påføre Landora Vindueskit til malingen er tør. Påfør kittet med sprøjte eller kitteskiv og fordel jævnt med fugtet kitteskiv. Skråstil kitteskiven, så fjernes evt. overskud fra vinduesglasset.

### 6: FÆRDIGMAL

Mal færdigt med Landora Dør- & Vinduesmaling eller Landora Oliemaling 2 gange. Lad malingen gå 1-2 mm ind på vinduesglasset.

## Nye, umalede flader:

### 1: GRUNDOLIE OG GRUNDMAL

Påfør rigeligt Landora Oliegrunder. Mæt alt endetræ. Nye vinduer skal helst oliebehandles inden isætning af glas. Når olien er tør, grundmal med Landora Trægrunder V.

### 3: SLIB, SPARTEL OG KIT

Slib fladen jævn med sandpapir. Reparer evt. revner med Landora Latex Fugemasse. Kit som i punkt 5.



**Landora Trægrunder V** - effektiv grundmaling uden terpentin. **Landora Oliemaling** består af linolie og alkyd - trænger dybt ind i træet og beskytter mod råd. **Trælasur V** - en moderne, effektiv og miljøtilpasset lasur, baseret på naturlige olier.

### 4: FÆRDIGMAL

Mal færdigt 2 gange med Landora Dør- og Vinduesmaling eller Landora Oliemaling. Lad malingen gå 1-2 mm ind på vinduesglasset.

## Laser nyt eller gammelt træ:

### 1: RENGØR

Fjern støv og snavs på nyt træ. Tidligere laseret træ skal afvaskes med Landora Alge- & Mosrens. Skyl grundigt med vand.

### 2: GRUNDOLIE

Bart træ behandles med Landora Oliegrunder. Mæt alt endetræ ekstra grundigt.

### 3: LASER

Påfør Landora Trælasur V mindst 2 gange.

**BEMÆRK!** Nyt, ubehandlet træ skal behandles senest 14 dage efter opsætning udendørs. Ellers angribes træets fibre, som skal fjernes med stålborste inden maling eller lasering.



**Landora Dør- & Vinduesmaling** er en uretanalkydning, specielt fremstillet til maling af vinduer, havemøbler og andet udsat træværk. Findes i hvid, London Red og London Green.