

Malermesteren tipser:

Ingen vet hvor gammelt et vindu kan bli. Derimot vet vi at et vindu som ikke holdes vedlike kan råtne på noen få år. Sørg for å mette treet skikkelig med grunningsolje.

Mal ikke på varme overflater eller i direkte sollys. Da tørker malingen for raskt og rekker ikke å trenge ned i underlaget. Det er heller ikke bra å male sent på dagen, med fare for dugg som skader overflatelaget før malingen har tørket.

Føler du deg usikker når du skal male på frihånd, kan du bruke maskeringstape. Spesielt på vinduer ser det ikke særlig fint ut dersom malingen er ujevn. Mal hele flater sammenhengende, og ta ikke pause før du kommer til et hjørne.

Lykke til!



Bra verktøy gjør halve jobben



Med bra verktøy blir forarbeidet og malingen ikke bare enklere, det blir også triveligere og resultatet bedre.

En bra skrape du kan holde i med begge hender gjør skrapearbeidet enklere. Velg en bra lakkpensel med en bredde tilpasset flaten du skal male. En mindre, rund pensel forenkler ved maling i kriker og kroker, spesielt dersom du skal male vinduer. Og fyller er alltid bra å ha for hånden.



Svensk kvalitetsfärg

Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.
Tel 0418-44 98 80. www.landora.se

Maling og lasering av vinduer, dører, tredetaljer og hagemøbler



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



Svensk kvalitetsfärg - landora.se

Tidligere malte flater:

1: RENGJØRING

Grundig rengjøring er viktig for at sluttresultatet skal bli bra. Vask med Landora Alge- & Moserens. Skyll deretter nøye bort alt rengjøringsmiddel med vann.

2: FJERNING AV MALING OG KITT

Skrap bort løstsittende maling og, på vinduer, gammelt kitt. Vinduets levetid avhenger av at kittet er helt slik at fuktighet ikke kan trenge inn.

3: JEVN SLIPING

Slip bort ujevnheter med sandpapir. Mattslip malingsrester og rund av falskanten, så blir det lettere jevne ut kittet under kittingen. Tørk av glasset med rødsprit der kittet skal festes.

4: GRUNNOLJING

Olje vinduskittfals og bart tre med Landora Grunningsolje. Sørg for at alt endetre blir skikkelig mettet med olje.



Landora Alge- & Moserens fjerner smuss og alger slik at malingen fester mot overflaten.

Landora Grunningsolje er en tyntflytende olje som trenger langt inn i treet og beskytter mot råte.

5: SPARKLING OG KITTING

Tette ev. sprekker med Landora Lateksfuge. Mal trerene flater (og ev. kittfals) med Landora Tregrunning. Dersom det er et vindu du maler: legg på Landora Vinduskitt etter at malingen har tørket. Påfør kittet med sprøyte eller kittkniv, og etterglatt med fuktet kittkniv. Skråstill kittkniven, så løftes ev. overskudd bort fra glasset.

6: FERDIGMALING

Ferdigmal 2 ggr med Landora Dør- & Vindusmaling eller Landora Oljemaling. På vinduer lar du malingen gå 1-2 mm inn på glasset.

Nye umalte flater:

1: GRUNNOLJING OG GRUNNMALING

Stryk på rikelig med Landora Grunningsolje. Mette alt endetre. På vinduer bør oljingen helst skje før glassing. Etter at oljen har tørket, grunnmal med Landora Tregrunning V.

2: SLIPING, SPARKLING OG KITTING

Slip flaten jevn med fint sandpapir. Tett ev. sprekker med Landora Lateksfuge. Dersom det er et vindu du arbeider med, kittle som i pkt. 5 ovenfor.



Landora Tregrunning V - effektiv grunnmaling uten lakknafta. **Landora Oljemaling** av linolje og alkylid - gir utmerket beskyttelse mot råte. **Landora Trelasur V** - en moderne, effektiv og miljøtilpasset utendørs lasur basert på naturlige oljer.

3: FERDIGMALING

Ferdigmal 2 ggr med Landora Dør- & Vindusmaling eller Landora Oljemaling. På vinduer lar du malingen gå 1-2 mm inn på glasset.

Lasering av nytt eller gammelt:

1: RENGJØRING

På nytt tre fjernes støv og løse partikler. Tidligere lasert tre vaskes med Landora Alge- & Moserens. Skyll bort alt rengjøringsmiddel med vann.

2: GRUNNOLJING

Trerene flater oljes med Landora Grunningsolje. Vær spesielt nøye med å mette alt endetre.

3: LASERING

Mal minst 2 ggr med Landora Trelasur V.

OBS! Nytt ubehandlet tre skal behandles senest 14 dager etter oppsetting ute. Ellers angripes fibre som må børstes bort med stålbørste før maling eller lasering.



Landora Dør- & Vindusmaling er uretanalkydmaling spesielt utviklet for maling av vinduer, hagemøbler og andre utsatte tredetaljer. Finnes i hvitt, London Red og London Green.