

## Målmästaren tipsar:

Ingen vet hur gammalt ett fönster kan bli. Däremot vet vi, att ett fönster som inte underhålls kan ruttna på några få år. Med bra produkter och noggrant underarbete klarar fönstret väder och vind i många år.

Se till att mätta träet rejält med Grundolja. Måla inte på varm yta eller i direkt solljus. Då torkar färgen för snabbt och hinner inte tränga in i underlaget. Det är heller inte bra att måla sent på dagen med risk för dagg som skadar ytskiktet innan färgen torkat.

Känner du osäkerhet inför att måla på fri hand, så använd maskeringstejp. Särskilt på fönster ser det inte snyggt ut om målningen är ojämn. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett hörn.

*Lycka till!*



## Bra verktyg gör halva jobbet



Med bra verktyg blir underarbete och målning inte bara enklare utan också roligare och resultatet bättre.

En bra skrapa som du kan hålla i med båda händerna underlättar skrapningen. Välj en bra lackpensel med en bredd anpassad till ytan du ska måla. En mindre, rund pensel underlättar vid hörn och kanter, i synnerhet om du ska måla fönster. Och trasor är bra att ha till hands.



Landora Färgindustri AB. 261 22 Landskrona.  
Tel 0418-44 98 80. [www.landora.se](http://www.landora.se)

## Måla och lasera fönster, dörrar, snickerier och trädgårdsmöbler



Tryck: Kolonien AB, Helsingborg 0803



## Tidigare målade ytor:

### 1: RENGÖR

En grundlig rengöring är viktig för ett bra slutresultat. Tvätta med Landora Alg & Mögeltvätt. Skölj sedan noga bort allt rengöringsmedel med vatten.

### 2: AVLÄGSNA FÄRG OCH KITT

Skrapa bort löst sittande färg och - på fönster - trasigt kitt. Fönstrets livslängd är beroende av att kittet är helt så att fukt inte kan komma in.

### 3: SLIPA JÄMNT

Slipa med sandpapper bort ojämnheter. Mattslipa kvarsittande färg och runda av falskanten, så blir det lättare att vid kittningen släta ut kittet. Torka av glaset med T-Röd där kittet ska fästa.

### 4: GRUNDOLJA

Olja fönsterkittfals och bart trä med Landora Grundolja. Se till att allt ändträ blir ordentligt mättat med olja.



**Landora Alg- & Mögeltvätt** tar bort smuts och alger så att färgen fäster mot ytan.

**Landora Grundolja** är en tunnflytande olja som tränger långt in i träet och skyddar mot röta.

### 5: SPACKLA OCH KITTA

Täta ev. sprickor med Landora Latexfog. Måla trärena ytor (och ev. kittfals) med Landora Trägrund V. Om det är ett fönster du målar; lägg på Landora Fönsterkitt efter att färgen torkat. Applicera kittet med spruta eller kittkniv och eftersläta med fuktad kittkniv. Snedställ kittkniven, så lyfts ev. överskott bort från glaset.

### 6: FÄRDIGMÅLA

Färdigstryk 2 ggr med Landora Dörr- & Fönsterfärg eller Landora Oljefärg. På fönster låter du färgen gå in 1-2 mm på glaset.

## Nya omålade ytor:

### 1: GRUNDOLJA OCH GRUNDMÅLA

Stryk flödigt med Landora Grundolja. Mätta allt ändträ. På fönster bör oljning helst ske före glasning. Efter att oljan torkat, grundmåla med Landora Trägrund V.

### 2: SLIPA, SPACKLA OCH KITTA

Slipa ytan jämn med fint sandpapper. Tät ev. sprickor med Landora Latexfog. Om det är ett fönster du arbetar med, kitta som i pkt 5 ovan.



**Landora Trägrund V** - effektiv grundfärg utan lacknafta.

**Landora Oljefärg** består av linolja och alkyd - tränger långt in och ger utmärkt skydd mot röta. **Utelasyr V** - en modern, effektiv och miljöanpassad utelasyr baserad på naturliga oljor.

### 3: FÄRDIGMÅLA

Färdigstryk 2 ggr med Landora Dörr- & Fönsterfärg eller Landora Oljefärg. På fönster låter du färgen gå in 1-2 mm på glaset.

## Lasera nytt eller gammalt:

### 1: RENGÖR

På nytt trä avlägsnas damm och lösa partiklar. Tidigare laserat trä tvättas med Landora Alg- & Mögeltvätt. Skölj bort allt rengöringsmedel med vatten.

### 2: GRUNDOLJA

Trärena ytor oljas med Landora Grundolja. Var särskilt noga med att mätta allt ändträ.

### 3: LASERA

Stryk minst 2 ggr med Landora Utelasyr V.

**OBS!** Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dgr efter uppsättning ute. Annars angrips fibrer som måste borstas bort med stålborste före målning eller lasering.



**Landora Dörr- & Fönsterfärg** är uretanalkydfärger, speciellt utvecklade för målning av fönster, trädgårdsmöbler och andra utsatta snickerier. Finns i vitt, London Red och London Green.