



Produktfakta - Svåra Tak

Tekniska data

Applicering:

Rulle, pensel eller spruta.

Glans:

2 (hel matt)

Färgåtgång:

ca 7-11 m² / lit.

Torktid:

Yttorr: 1-2 timmar

Övermålningsbar: 6 timmar

Genomtorr 15 timmar.

Densitet:

ca 1,34

Volymtorrhalt:

ca 42 %

Spädning / rengöring:

vatten

Produktbeskrivning

Landora Svåra Tak är speciellt framtagen för målning av missfärgade underlag, från t ex fukt, nikotin eller brandskador. Färgen lämpar sig även för grundning av juteväv och sjögrästupeter.

Färgen är avsedd för tak men kan även användas för grundning av väggar. Den ger i båda fall en jämn, matt yta med mycket bra täckförmåga.

Den är mycket lättarbetad och i det närmaste helt stänkfri vid målning.

Bruksanvisning

Rengör underlaget med Landora Målartvätt eller 10 % ammoniaklösning och stryk sedan 1-2 ggr med Svåra Tak. Juteväv och sjögrästupeter borstas, grunda med Svåra Tak och färdigstryk sedan med Väggfärg 07 eller Väggfärg 20.



Förpackningsstorlekar:

1 och 4 liter.