



Produktfakta - Båtlack

Tekniska data

Applicering:

Pensel, rulle eller spruta. Bästa resultat erhålls med en lackpensel av god kvalitet.

Glans:

högblank

Färgåtgång:

ca 10 m² / lit.

Torktid:

Dammtorr: ca 4 tim.

Slipbar: ca 24 tim.

Ovanstående gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Densitet:

ca 0,91.

Volymtorrhalt:

ca 48 %.

Spädning / rengöring:

Lacknafta aromatfri

Produktbeskrivning

Båtlack är en uretanalkydbaserad klarlack avsedd för allt trä i såväl nya som gamla båtar. Båtlack ger en vattenavvisande och väderbeständig yta som motverkar sprickning. Båtlack kan även användas inomhus.

Bruksanvisning

Nytt eller rengjort trä:

Slipa med grovt slippapper. Vid första strykningen spädes lacken med 15-25 % lacknafta aromatfri, resterande strykningar sker med outspädd Båtlack tills önskad tjocklek erhålls. För bästa resultat, slipa med fint slippapper mellan strykningarna.

Tidigare behandlat trä:

Skrapa bort löst sittande lack och slipa ytan helt jämn. Våttorka ytan, fortsätt sedan enligt ovan.

Undvik att lacka i starkt solsken.

Skydda den lackade ytan mot dagg tills lacken torkat.

För att ej torktiden mellan strykningarna skall bli för lång är det viktigt att inte lägga på för tjocka skikt, flera tunna skikt ger bästa resultatet.

**Förpackningsstorlekar:**

Båtlack finns i storleken 1 och 2,5 liter.