



Produktfakta - Dörr- & Fönsterfärg

Tekniska data

Applicering:

Pensel, rulle eller spruta.

Glans:

blank

Färgåtgång:

6-8 m² / lit

Torktid:

Yttorr ca 4 timmar

Övermålningsbar efter ca 12 timmar

Ovanstående gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Densitet:

ca 1,2

Volymtorrhalt:

50 %

Spädning / rengöring:

Lacknafta aromatfri

OBS! Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Produktbeskrivning

Landora Dörr- & Fönsterfärg är speciellt framtagen för målning av fönster, dörrar, trädgårdsmöbler och andra utsatta snickerier ut- och invändigt. Dörr- & Fönsterfärg är lättstruken och har mycket god utflytning och vidhäftning. Färgen ger en hård och mycket slitstark yta med god verkan mot mögel och alger.

Bruksanvisning

För bästa resultat är det viktigt att underlaget är torrt och väl rengjort.

Nytt trä: Olja med Landora Grundolja V. Mätta allt ändträ. På fönster bör oljning ske före glasning. När oljan torkat grunda med Landora Trägrund V och färdigstryk sedan 2 ggr med Dörr- & Fönsterfärg. Målar du fönster så låt färgen gå in 1-2 mm på glaset.

Tidigare målade ytor: Avlägsna löst sittande färg och mattslipa kvarsittande färg, tvätta ytan noga med Alg och Mögeltvätt eller Målartvätt. Skölj noga med vatten och låt torka. Bart trä grundas som ovan. Mätta allt ändträ. Fyll sprickor med Landora Fönsterkitt. Måla trärena partier med Landora Trägrund V. Kitta där så behövs när grundfärgen torkat. Färdigstryk sedan 2 ggr med Fönsterfärg. Målar du fönster så låt färgen gå in 1-2 mm på glaset.

OBS! Vid utomhusmålning är det viktigt att allt ändträ mättas ordentligt med Landora Grundolja V före grundmålning med Landora Trägrund V.

**Förpackningsstorlekar:**

Dörr- & Fönsterfärg finns i storleken 1 liter samt 2,5 liter i vit.