



## Produktfakta - Falu Rödfärg

### Tekniska data

**Applicering:**

Pensel, rulle eller spruta.

**Glans:**

Matt

**Färgåtgång:**

ca 3 m<sup>2</sup> / lit.

**Torktid:**

ca 12 timmar

Övermålningsbar efter 1 dygn.

**Densitet:**

ca 1,2

**Spädning / rengöring:**

Vatten

### Produktbeskrivning

Falu Rödfärg är en utomhusfärg för målning av obehandlat och ohyvlat virke och för ommålning av tidigare slamfärgade ytor. Även uttorkade laserade trätytor och gammalt tryckimpregnerat trä kan målas. På spikskallar och kvistar kan färgen smita vid första målningen, men täcks vid ommålning. Om det finns risk för mögelsporer i virket, bör träet behandlas med mögelhämmande medel.

Ska du bygga ett prefabricerat hus som du vill måla med Falu Rödfärg är det därför viktigt att du säger till redan vid beställning att fasaden ska levereras ohyvlad och ogrundad. Många husfabrikanter grundar annars virket med färg som gör det omöjligt att måla med en slamfärg.

Det går inte att måla på fasader, som tidigare målats med oljefärg eller akrylat.

### Bruksanvisning

**Nya ytor:**

Grunda med Falu Rödfärg som förtunnas med 10-20 % vatten. Vänta minst ett dygn innan färdigmålning med oförtunnad färg. För bästa resultat måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls.

**Tidigare målade ytor:**

Borsta fasaden ren från smuts och löst sittande pigment med piassavakvast eller stålborste. Avsluta med mjuk borste. Måla med oförtunnad färg. För bästa resultat måla så tunt som möjligt till god täckning erhålls.

**Förpackningsstorlekar:**

Falu Rödfärg finns i storleken 5 och 10 liter.

