



Produktfakta - Golv- och möbelolja

Tekniska data

Applicering

Pensel eller trasa.
Efterpolera med mjuk bomullstrasa.

Åtgång:

Ca 5-8 m²/ liter beroende på träets sugförmåga.

Torrhalt:

47 %

Torktid:

Minst 1 dygn (20°C)

Densitet:

Ca 0,83

Spädning / rengöring: Lacknafta aromatfri

OBS! Använda trasor, trassel etc. kan självantända och måste oskadliggöras t.ex. i vatten.

Produktbeskrivning

Golv- och möbelolja är baserad på linolja och kinesisk träolja. Kinesisk träolja har många utmärkta egenskaper, bl a en unik vattenavvisande förmåga. Golvoljan är speciellt framtagen för slipade och obehandlade golv inomhus. Golvet får efter behandling en vacker lyster och en vattenavvisande yta som skyddar träet. För träaltaner eller liknande golvytor utomhus rekommenderas Landora Träolja 30.

Bruksanvisning

Förarbete

Rengör golvet mycket noga från damm och lösa partiklar för bästa resultat. Vid behov slipa golvet och tag bort allt slipdamm. Som förbehandling rekommenderas att ytor med starkt slitage, t ex trösklar, oljas med golvolja utspädd med 50 % lacknafta för förstärkt skydd.

Oljning

Stryk ut golvoljan med pensel eller bomullstrasa. Tänk på att inte olja för stora ytor i taget. Ca 10 m² kan vara lämpligt. Låt oljan tränga in ca 20 minuter och upprepa därefter behandlingen ytterligare 1-2 gånger beroende på underlaget. Golvet skall då vara mättat och inte kunna suga in mer olja. Torka noga bort **allt** överskott och polera därefter golvet med en mjuk bomullstrasa för att framhäva lystern. Låt golvet torka minst ett dygn.

Efter oljning

Belasta inte golvet och skydda utsatta ytor de första dagarna efter oljning. För att öka livslängden på det oljade golvet kan ytor som slits vid behov (efter några månader) efterbehandlas med golvolja utspädd med 50 % lacknafta. Torka bort överskott efter ca 20 minuter och polera.

Förpackningsstorlekar:

Golv- och möbelolja finns i storleken 1 liter.

