



Produktfakta - Grundfärg V

Tekniska data

Applicering:

Pensel , lackrulle eller spruta.

Glans:

Matt

Färgåtgång:

6-8 m² / lit.

Torktid:

ca 1 timme vid 20°C.

Övermålningsbar efter ca 4 timmar.

Densitet:

ca 1,3

Volymtorrhalt:

ca 37 %

Spädning / rengöring:

Vatten

Produktbeskrivning

Grundfärg V är en vattenburen grundfärg för snickerier inomhus. Den är snabbtorkande och har en mycket god vidhäftning till de flesta underlag.

Grundfärg V kan övermålas med både vatten- och lacknaff-taburna lackfärger.

Bruksanvisning

Nya ytor:

Rengör ytan noga från fett och smuts. Eventuella kvistar överlackeras med Landora Kvistlack. Spackla ut ojämnheter med Landora Snickerispackel. Slipa jämnt med fint sandpapper. Grunda flödigt med Grundfärg V. Starkt sugande underlag grundas 2 gånger. Mattslipa lätt med fint sandpapper . Färdigmåla med Landora Lackfärg eller Landora Lackfärg V i önskad kulör.

Tidigare målade ytor:

Rengör ytan noga med Landora Målartvätt. Skrapa bort ev. löst sittande färg.

För att uppnå jämnaste yta skall färgen appliceras flödigt.

Övermålning kan ske efter ca 4 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Mattslipa lätt med fint sandpapper.

Färdigmåla med Landora Lackfärg eller Landora Lackfärg V i önskad kulör.

**Förpackningsstorlekar:**

Grundfärg V finns i storleken 0,33, 1 och 2,5 liter.