



## Produktfakta - Grundfärg Häfter

### Tekniska data

**Applicering:**  
Pensel, rulle eller spruta

**Glans:**  
matt

**Färgåtgång:**  
ca 5-8 m<sup>2</sup> / lit.

**Torktid:**  
Yttorr ca 3 timmar (20°C)  
Övermålningsbar efter ca 8 timmar  
Ovanstående gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

**Densitet:**  
ca 1,38

**Volymtorrhalt:**  
ca 38 %

**Spädning / rengöring:**  
Landora Alifatnafata

### Produktbeskrivning

Häfter är en grundfärg för snickerier inomhus med utmärkt vidhäftning till t ex laminatplattor, kakel, fabriksmålade ytor o s v.  
Häfter är avsedd att användas som grund tillsammans med samtliga Landoras lackfärger.

### Bruksanvisning

**Tidigare målade ytor:**  
Rengör med Landora Målartvätt.  
Ojämnheter spacklas och slipas.  
Grunda sedan med Grundfärg Häfter, slipa vid behov.

**Obehandlade ytor:**  
Rengör noga, blanka ytor slipas lätt, grunda med Häfter.



### Förpackningsstorlekar:

Grundfärg Häfter finns i storleken 0,33, 1 och 2,5 liter.