



Produktfakta - Grundolja V

Tekniska data

Applicering:
pensel och trasa

Åtgång:
6-8 m²/lit.

Torktid:
minst 1 dygn.

Densitet:
ca 1,02

Volymtorrhalt:
15 %

Rengöring av verktyg: vatten

VARNING: Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Dessa måste dränkas i vatten.

Produktbeskrivning

Landora Grundolja V är en lågviskös miljöanpassad olja med hög penetreringsförmåga, dvs oljan tränger djupt in i träet. Utvändigt trä rekommenderas alltid behandlas med Grundolja V som hindrar fuktupptagning i trä. Använd Grundolja V oavsett vilken färgtyp som senare används vid fortsatt grundning och täckmålning.

Bruksanvisning

Nytt trä och trärena ytor:

1. Borsta bort lösa partiklar.
2. Pensla Landora Grundolja V flödigt. Enklast är att olja panelbrädor, och staketet före uppsättningen. Mätta allt ändträ.
3. Torka bort grundolja som inte sugits in efter 30 min.
4. Fortsatt behandling bör ske tidigast efter 1 dygn och senast efter 2 veckor. Måla aldrig på grundoljad yta om den inte är absolut torr, nästa färgskikt kan då spricka.

OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dygn efter uppsättning.



Förpackningsstorlekar:

Grundolja V finns i storleken 1 och 4 liter.