



## Produktfakta - Grundolja

### Tekniska data

**Applicering:**  
Pensel eller trasa

**Färgåtgång:**  
ca 6-8 m<sup>2</sup> / lit.

**Torktid:**  
minst 1 dygn  
Ovanstående gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

**Densitet:**  
ca 0,81

**Volymtorrhalt:**  
ca 15 %

**Rengöring:**  
Lacknafta aromatfri

**OBS!** För att undvika självantändning bör använda trasor dränkas i vatten.

Övermålningsbar tidigast efter 1 dygn, senast efter 5 dygn.

### Produktbeskrivning

Grundolja är en tunnflytande olja avsedd för förbehandling av omålat trä men är även lämplig för trärena ytor vid ommålning. Grundolja är formulerad att ge ett djupverkande skydd åt träet och skall användas tillsammans med Landora Trägrund V, Oljefärg eller Villafärg.

### Bruksanvisning

Rengör ytan och applicera Grundolja flödigt med pensel eller trasa. Efter 15 min torkas ev överskott bort. Vidare behandling bör ske tidigast efter ett dygn och senast efter fem dygn. Måla aldrig på grundoljan om ytan inte är absolut torr, nästa färgskikt kan då spricka.

OBS! Det är särskilt viktigt att allt ändträ blir mättat med grundolja.



### Förpackningsstorlekar:

1 och 4 liter.