



Produktfakta - Järn & Plåtfärg

Tekniska data

Applicering:
Pensel, rulle eller spruta.

Glans:
Halvblank

Färgåtgång:
5-8 m² / lit.

Torktid:
dammtorr efter ca 6 timmar, kan övermålas efter 24 timmar.

Densitet:
ca 1,1

Volymtorrhalt:
ca 48 %

Spädning / rengöring:
Lacknafta aromatfri

OBS! Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför det är lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Produktbeskrivning

Järn & Plåtfärg är en modern allroundfärg som fungerar både som primer/grundfärg och täckfärg. Färgen har utmärkta vidhäftningsegenskaper och mycket bra utomhusbeständighet. Järn och Plåtfärg innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av stålytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.

Bruksanvisning

Vid all rostskyddsmålning är förbehandlingen av största betydelse. Landora Järn & Plåtfärg bör ej förtunnas. Bästa resultat och livslängd på målningen erhålles vid 2 målningar. Vid målning av plåttak kontrollera att ingen fukt finns kvar, speciellt i skarvarna. Undvik att måla sent på dagen för att undvika att dagg faller på den ej torkade färgytan, vilket kan orsaka mattfläckar och ojämnheter i glansen eller flagning. Av samma anledning bör målningen ej utföras i fuktig, dimmig väderlek eller på yta som fortfarande är fuktig av dagg.

Stålkonstruktioner: För skydd av enklare detaljer och plåtytor är en strykning med Landora Järn och Plåtfärg tillräckligt. Om ett tungt rostskydd erfordras målas ytan 2 gånger med Landora Järn och Plåtfärg.

Ny förzinkad plåt: Kan målas först två år efter uppsättning.

Åldrad förzinkad plåt - ej rostig: rengöres med Landora Målartvätt och vid behov med starkare avfettningsmedel och eftersköjls noggrant med vatten. Stryk flödigt.

Åldrad förzinkad plåt - rostig: rengöres med Landora Målartvätt och vid behov med starkare avfettningsmedel och eftersköjls noggrant med vatten. Rostiga ytor stålborstas noga ned till ren metall. Måla 2 gånger med Järn och Plåtfärg.



Förpackningsstorlekar:

Järn- och Plåtfärg finns i storleken 1 och 2,5 liter.