



## Produktfakta - Kinesisk Träolja

### Tekniska data

**Applicering:**  
Pensel eller trasa

**Färgåtgång:**  
ca 3-9 m<sup>2</sup> / lit beroende på träets sugförmåga.

**Torktid:**  
Minst 1 dygn

**Densitet:**  
ca 0,87

**Volymtorrhalt:**  
63 %

**Rengöring:**  
Alifatnafta / lacknafta

### Produktbeskrivning

Högkvalitativ kinesisk träolja med starkt skyddande effekt på alla träslag. Träoljan har extremt djupinträngande egenskaper och motverkar missfärgning och sprickbildning.

Kan användas såväl ute som inne – till möbler, golv, paneler, fönster och andra snickerier. På klinker ger oljan en smutsavvisande yta med vackert lyster. Fler råd & tips på [landora.se](http://landora.se).

### Bruksanvisning

#### Bruksanvisning:

Underlaget ska vara fast, torrt och väl rengjort med stålborste eller slipning. Applicera oljan flödigt med pensel eller svamp tills underlaget slutar suga. Efter 20-30 minuter torkas överflödiga oljan bort med trasa eller svamp. Låt oljan torka ca 1 dygn mellan varje behandling.

Vid flera behandlingar bildas ett lackliknande skikt. Med produktens höga torrhalt (63%) är den ej lämplig som grundolja före målning.

**Varning !** Trasor med olja kan självantända och skall destrueras eller förvaras i vattenbad.



### Förpackningsstorlekar:

Kinesisk Träolja finns i storleken 0,75 liter.