



Produktfakta - Kök & Bad 50 (våtrumsfärg)

Tekniska data

Applicering:
Pensel, rulle eller spruta

Glans:
ca 50 (halvblank)

Färgåtgång:
ca 5-8 m² / lit.

Torktid:
ca 1 timme (20°C)
Övermålningsbar efter ca 6 tim.

Densitet:
ca 1,26

Volymtorrhalt:
ca 38 %

Spädning / rengöring:
Vatten

Produktbeskrivning

Kök & Bad är en akrylatbaserad färg avsedd för tak och väggar i badrum, tvättstugor och liknande men även för andra utrymmen där man önskar en mycket slitstark och tålig yta. Kök & Bad ger en tät färgfilm som förhindrar genomträngning av vatten.

Bruksanvisning

Våtutrymmen:

Rengör underlaget med Landora Målartvätt. I dusch och över tvättställ, tvätta med avkalkningsmedel. Ojämheter spacklas med våtrumsspackel och slipas, grunda med Landora Våtrumsgrund och färdigstryk 2 ggr med Kök & Bad. Vid målning av vägg beklädnad av PVC måste underlaget rengöras noga med T-sprit för att avlägsna rester av mjukgörare.

OBS! Färgfilm uppnår sin fulla täthet efter ca en vecka varför man ska undvika kraftig vattenbegjutning.

Övriga utrymmen:

Rengör underlaget noga och färdigstryk sedan 2 ggr med Kök & Bad.



Förpackningsstorlekar:

1 och 2,5 liter.