



Produktfakta - Lackfärg Blank

Tekniska data

Applicering:

Pensel, lackrulle eller spruta

Glans:

90 (blank)

Färgåtgång:

ca 6-8 m² / lit.

Torktid:

ca 5 timmar (20°C)

Övermålningsbar efter ca 12 tim.

Ovanstående gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Densitet:

ca 1,20

Volymtorrhalt:

ca 37 %

Spädning / rengöring:

Landora Alifatnafta

Produktbeskrivning

Lackfärg Blank är en tixotrop lackfärg med bra fyllighet för målning av dörrar, fönster möbler, snickerier samt plåt och järndetaljer mm. Lackfärg Blank lämpar sig för målning inom – och utomhus.

Bruksanvisning

Omålade ytor:

Grundas med Landora Grundfärg Häfter eller Landora Grundfärg V. Ojämheter spacklas och slipas, färdigstryk 2 ggr med Lackfärg Blank.

Tidigare målade ytor: Rengörs med Landora Målartvätt, inne eller Landora Alg- & Mögeltvätt, ute. Löst sittande färg skrapas bort, fortsatt sedan som med omålade ytor.



Förpackningsstorlekar:

Vit: 0,33L, 1L och 2,5 L

Antikvit, Svart: 0,33L och 1L

Övriga kulör 0,33 L