



Produktfakta - Lackfärg Halvblank

Tekniska data

Applicering:
Pensel, lackrulle eller spruta

Glans:
30 (halvblank)

Färgåtgång:
ca 6-8 m² / lit.

Torktid:
ca 5 timmar (20°C)
Övermålningsbar efter ca 12 tim.
Ovanstående gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Densitet:
ca 1,25

Volymtorrhalt:
ca 52 %

Spädning / rengöring:
Landora Alifatnafta

Produktbeskrivning

Lackfärg Halvblank är en tixotrop lackfärg med bra fyllighet för inomhusmålning av, dörrar, fönster möbler, snickerier samt plåt och järndetaljer m m.

Bruksanvisning

Omålade ytor:
Rengörs noga och grundas med Landora Grundfärg Häfter eller Grundfärg V, ojämnheter spacklas och slipas, färdigstryk 2 ggr med Lackfärg Halvblank.

Tidigare målade ytor: Rengörs med Landora Målartvätt. Löst sittande färg skrapas bort, fortsatt sedan som med omålade ytor.



Förpackningsstorlekar:

Vit: 0,33L, 1L och 2,5 L
Antikvit 02, Svart: 0,33, 1L