



## Produktfakta - Landora Rödfärg

### Tekniska data

**Applicering:**

Fasadpensel, rulle eller spruta.

**Färgåtgång:**

3-4 m<sup>2</sup> / lit.

**Torktid:**

1 tim vid 20°C

**Bindemedel:**

finsiktat vetemjöl

**Pigment:**

ingår med 10 % av totala vikten

**Linolja:**

ingår med 7% av totala vikten

**Övriga tillsatser:**

järnvitriol

**Spädning / rengöring:**

Vatten

FÖRVARAS FROSTFRITT!

### Produktbeskrivning

Landora Rödfärg är en vattenbaserad slamfärg som innehåller naturliga pigment. Använd inte Rödfärg på hyvlade ytor eller ytor målade med oljefärg.

Rör om färgen väl före användning. Om ytan som ska målas är angripen av mögel eller alger, Tvätta med Landora Alg- & Mögeltvätt och låt ytan torka minst ett dygn. Spikskallar grundas med Landora Rostgrund V för att ge god vidhäftning. Kvistar och torkad kåda slipas eller raspas.

Rödfärg får inte målas i för tjocka skikt. Då kan färgen flagna. Undvik även att måla på solvarm yta. Om färgen torkar för fort kan den flagna.

Täck över fönster/dörrar, stuprör och grund och låt skyddet vara kvar tills färgen torkat helt.

Regn kan nämligen ta med sig färgen innan den torkat helt. Landora Rödfärg är en färskvara som inte bör lagras en längre tid (ca 1 år)

Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning.

### Bruksanvisning

**Nytt virke:**

Skrapa och borsta fasaden ren från smuts och lösa partiklar. Avlägsna allt damm. Måla först en gång med Landora Rödfärg utspädd med 10-20% vatten.

Färdigstryk med oförtunnad Landora Rödfärg minst 2 gånger. Måla ej tjockare skikt än att färgen täcker.

**Gammalt virke:**

Skrapa bort all gammal lös färg. Använd andningsskydd vid rengöringen! Tvätta med Landora Alg- & Mögeltvätt. Måla med oförtunnad Landora Rödfärg en gång. Måla ej tjockare skikt än att färgen täcker.

**Förpackningsstorlekar:**

Landora Rödfärg finns i storleken 10 liter.