



Produktfakta - Landorol

Tekniska data

Applicering:

Doppling, pensel, trasa eller spruta.

Färgåtgång:

ca 6-8 m² / lit.

Torktid:

Hanterbar efter ca 5 timmar.

Densitet:

ca 0,83

Volymtorrhalt:

ca 15 %

Spädning / rengöring:

Lacknafta aromatfri

Kulör:

Grön och brun

OBS! Använda trasor, trassel etc. kan självantända och måste oskadliggöras t.ex. i vatten.

Produktbeskrivning

Landorol är ett träbeströkningsmedel med mycket hög penetrationsförmåga. Är avsedd för behandling av trävirke i fuktig atmosfär, virke som är i direktkontakt med mark eller som är svåråtkomligt för renovering.

Innehåller linolja i kombination med olika naftenater vilket tillsammans med låg viskositet ger en djup penetration. Landorol finns som brun och grön och är ej övermålningsbar, utan främst avsedda för behandling av grovt virke som slipers, stängselstolpar, bryggor, etc. vilka ej skall övermålas. Landorol är en beprövad produkt som har använts vid träbehandling genom decennier.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Skrapa och stålborsta. Poröst trä borttages. Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl. Appliceras med tät pensel eller trasa. Torka bort överflödigt träbeströkningsmedel. Behandla helst flera gånger om året. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl. Ett bra sätt att försäkra sig om riklig inträngning är att ställa virket i en behållare fylld med Landorol, gärna något dygn, till dess att virket inte suger till sig mer (är mättat).



Förpackningsstorlekar:

1 och 4 liter.