



Produktfakta - Lasyrbets

Tekniska data

Applicering:
Fin lackpensel

Glans:
Halvblank

Färgåtgång:
Obehandlat trä ca 6 m²/l
Tidigare målat trä ca 10 m²/l

Torktid:
ca 1 timme (20°C)
Övermålningsbar efter ca 3 tim.

Densitet:
ca 1,05

Spädning / rengöring:
Vatten

Produktbeskrivning

Lasyrbets är en vattenburen halvblank lasyr med mycket god vidhäftning och slitstark yta. Lasyrbets är avsedd för inomhuslasering av möbler, snickerier, paneler, lister, trädetaljer etc. Lasyrbets är främst avsedd för trärena ytor men går också att använda på tidigare målade ytor.

Bruksanvisning

Nya ytor:

Vid lasering av trärena ytor slipas ytan noga längs med träfibrerna. Det är viktigt att lasyren påförs en jämn och slipad yta eftersom ev. ojämnheter framträder tydligt efter lasering. Se därefter till att allt slipdamm tas bort. Lasera med Lasyrbets med lasyrpensel jämnt över hela ytan i träfibrernas riktning. Kulörens slutresultat beror på träytans kulör och träets förmåga att ta upp lasyren. Flera behandlingar ger en mörkare kulör.

Tidigare målade ytor:

Grunda med Landora Häfter, Landora Grundfärg V eller Landora Lackfärg Halvblank till önskad grundkulör. Slutresultatet beror på grundfärgens kulör. Låt grundfärgen torka minst ett dygn innan lasering med Lasyrbets med lasyrpensel påföres jämnt över hela ytan i samma riktning som grundfärgen. Undvik överlappningar.

Förpackningsstorlekar:

Landora Lasyrbets finns i storleken 0,5 liter.

