



Produktfakta - Oljefärg

Tekniska data

Applicering:

Pensel, rulle eller spruta.

Glans:

Halvblank

Färgåtgång:

Ohyvlat trä: ca 5-7 m² / lit.

Hyvlat trä: 7-9 m² / lit.

Tidigare målat trä: 6-10 m² / lit.

Torktid:

ca 12 timmar (20°C)

Kan övermålas efter 1 dygn.

Densitet:

ca 1,25

Volymtorrhalt:

54 %

Spädning / rengöring:

Lacknafta aromatfri

OBS! Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför det är lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Produktbeskrivning

Oljefärg är en tixotrop alkydoljefärg för målning av trä utomhus. Oljefärg innehåller en kombination av linolja och alkyd vilket gör färgen lätt att arbeta med samtidigt den ger en bra inträngning i underlaget. Färgen har god täckförmåga, väderbeständighet och ljusåktighet.

Landora Oljefärg är lämplig för målning av fasad, vindskenor, snickerier, staket, fönster och plåtdetaljer.

Bruksanvisning

Nya ytor:

Rengör och olja med Grundolja V. Grundmåla med Trägrund V. Färdigstryk 2 ggr med Landora Oljefärg.

Tidigare målade ytor:

Rengör med Alg & Mögeltvätt, skrapa bort löst sittande färg. Bort trä grundas enligt nytt trä. Färdigstryk 2 ggr med Landora Oljefärg.

Oljefärg rekommenderas ej för övermålning av akrylatfärg.

Måla ej på solvarma ytor eller i stark sol, samt ställ alltid färgburken i skuggan när Du målar.

Färgen får ej bli varm och tunn. Måla ej sent på dagen.

**Förpackningsstorlekar:**

Oljefärg finns i storleken 1, 4 och 10 liter.