



## Produktfakta - Terrasslasyr

### Tekniska data

**Applicering:**

Pensel eller trasa

**Färgåtgång:**

6-10 m<sup>2</sup>/lit beroende på träets sugförmåga.

**Torktid:**

ca 20 timmar (20°C)

**Densitet:**

ca 0,84

**Volymtorrhalt:**

ca 42 %

**Rengöring:**

Alifatnafta / lacknafta

### Produktbeskrivning

Landora terrasslasyr är en skyddande och impregnerande produkt tillverkad med silikonförstärkt bindemedel. Lasyren är avsedd för olika typer av utegolv och är särskilt effektiv på tryckimpregnerat virke.

Produkten innehåller djuppenetrerande oljor (bl a kinesisk träolja) och UV-absorbenter. Lasyren ger ytan en mellanbrun till brun ton beroende på underlagets kulör. Terrasslasynen kan även användas till trädgårdsmöbler och andra snickerier. Lämpar sig ej som grundolja. Rör om väl!

Fler råd & tips på [landora.se](http://landora.se).

### Bruksanvisning

Använd Terrasslasyr på torrt och rent underlag. Gamla oljade och missfärgade utegolv tvättas med Trallrent. Ta bort gamla oljerester och lösa träpartiklar. Undvik högtryckstvätt. Måla vid torrt och lagom varmt väder. För bästa resultat utan överlappningar behandla längs brädorna, 1-2 åt gången.

**Varning !** Trasor med olja kan självantända och skall destrueras eller förvaras i vattenbad.

**Tänk på miljön:** Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackning och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/ miljöstation.

Säkerhetsdatablad översändes på begäran till yrkesmålare.

### Förpackningsstorlekar:

Terrasslasyr finns i storleken 0,75 och 2,5 liter.

