



## Produktfakta - Trägrund V

### Tekniska data

**Applicering:**  
Pensel, rulle eller spruta

**Glans:**  
matt

**Färgåtgång:**  
ca 6-8 m<sup>2</sup> / lit.

**Torktid:**  
ca 12 timmar (20°C)  
Övermålningsbar efter ett dygn dock ej senare än 1 vecka.

**Densitet:**  
ca 1,32

**Volymtorrhalt:**  
ca 40 %

**Spädning / rengöring:**  
Vatten

### Produktbeskrivning

Trägrund V är en lättstruken grundfärg för utvändig grundmålning av trä. Trägrund V har god inträngningsförmåga och minskar träets rörelser vid fuktpåkänning.

Trägrund V används för grundmålning innan färdigstrykning med Villafärg eller Oljefärg.

### Bruksanvisning

**Nytt trä:**  
Behandla med Grundolja V, låt torka 1 dygn, sedan grundmåla med Landora Trägrund V.

**Tidigare målat trä:**  
Skrapa bort löst sittande färg. Behandla trärena partier med Landora Grundolja V, låt torka 1 dygn, sedan grundmåla med Landora Trägrund V. Färdigstryk med önskad täckfärg.



### Förpackningsstorlekar:

Trägrund V finns i storleken 1, 4 och 10 liter.