



Produktfakta - Universallack blank (90)

Tekniska data

Applicering:

Pensel, lackrulle eller spruta.

Glans:

90 (höglack)

Färgåtgång:

ca 6-9 m² / lit.

Torktid:

ca 6 timmar (20°C)

Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Torktiderna gäller för 20°C, vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Densitet:

ca 0.90

Volymtorrhalt:

ca 49 %

Spädning / rengöring:

Lacknafta aromafri

Produktbeskrivning

Universallack blank är avsedd för utom- och inomhusbruk. Universallack blank lämpar sig väl för lackering av golv (betong eller trä), dörrar, panel, möbler o.s.v.

Universallack blank är baserad på uretanalkyd och ger en mycket slitstark och tålig yta.

Bruksanvisning

Rengör underlaget noga, speciellt för betonggolv är det viktigt att oljefläckar och liknande tas bort.

Tidigare obehandlade ytor grundas med förtunnad Universallack blank.

Vid grundning förtunna med 50 % alifatnafta på betong och med 10 % alifatnafta på trärena ytor.

Vid behov mellanslipa lätt med fint slippapper.

Färdigstryk 2 ggr med Universallack blank.

**Förpackningsstorlekar:**

0,75 liter.