



Produktfakta - Vävlim

Tekniska data

Applicering:

Pensel, rulle eller limmaskin

Åtgång:

Papperstapet: ca 4-6 m² / liter (spädes 30%)

Glasfiberväv: ca 4 m² / liter

Öppen tid:

ca 20-30min

Densitet:

0,98-1,03

Torrhalt:

ca 15 %

Spädning / rengöring:

Vatten

Produktbeskrivning

Landora Vävlim är framtaget för uppsättning av glasfiberväv, vinyltapeter med väv eller pappersbaksida samt linne och bomullsväv med pappersbaksida. Limmet ger utmärkt vidhäftning till de flesta underlag, t.ex. byggplattor av gips, spån eller träfiber, men det fäster även på puts och gammal tapet, dock ej på plast.

Bruksanvisning

Ju grundligare förarbete, desto bättre slutresultat. Börja därför alltid med att ta bort lösa tapetbitar, skär upp gamla tapeter i hörnen. Gamla vinyltapeter eller vinylskikt avlägsnas. Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Tvätta målade ytor med Landora Målartvätt och skölj noggrant. Låt torka. Slipa av grundmålade ytor. Skarvar mellan byggplattor överlimmas med skarvremsor och skarvspacklas. Underlag av betong puts och lättbetong spacklas och slipas varefter hela ytan förlimmas med Landora Vävlim.

Förpackningsstorlekar:

Vävlim finns i storleken 5 och 15 liter.

