



Produktfakta - Vägghärg 20

Tekniska data

Applicering:

Pensel, rulle eller spruta

Vägghärg 20 är silad för högtryckssprutning.

Glans:

ca 20 (halvmatt)

Färgåtgång:

ca 6-8 m² / lit.

Torktid:

ca 1 timme (20°C)

Övermålningsbar efter ca 3 tim.

Densitet:

ca 1,29

Volymtorrhalt:

ca 39 %

Spädning / rengöring:

Vatten

Produktbeskrivning

Vägghärg 20 är avsedd för målning av tak och väggar inomhus.

Vägghärg 20 är baserad på akrylatlatex och ger en tålig och slitstark yta med god täckförmåga. Vägghärg 20 har en högre glans och är därför lätt att rengöra - bra för hall och korridor.

Bruksanvisning

Omålade ytor:

Spacklas, slipas och målas sedan 2 ggr med Vägghärg 20.

Tidigare målade ytor:

Tvättas med Landora Målartvätt, ojämnheter spacklas och slipas, färdigstryk sedan 2 ggr med Vägghärg 20.

Kalk och limfärgsmålade ytor tvättas ner helt innan målning.



Förpackningsstorlekar:

Landora Vägghärg 20 finns i storleken 2,5 och 10 liter.