



## Produktfakta - Villafärg

### Tekniska data

**Applicering:**  
Pensel, rulle eller spruta.

**Glans:**  
halvblank

**Färgåtgång:**  
ca 6-8 m<sup>2</sup> / lit.

**Torktid:**  
ca 2 timmar (20°C)  
Övermålningsbar efter ca 6 timmar

**Densitet:**  
ca 1,26

**Volymtorrhalt:**  
ca 38 %

**Spädning / rengöring:**  
Vatten

**OBS!** Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför det är lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

### Produktbeskrivning

Landora Villafärg är en modern, vattenburen färg med en ny generation akrylatbindemedel avsedd för målade och obehandlade fasader och andra ytor av trä, betong och plåt. Färgen bildar en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta som behåller sin kulör och glans. Vid korrekt utfört arbete håller färgen upp till 15 år. Använd ej färgen på fönsterbågar.

Färgen kan även användas inomhus.

### Bruksanvisning

**Nytt trä, bart trä, ändträ, skarvar, spikskallar:**  
Behandla med Landora Grundolja V. Tänk på att ändträna oljas extra flödigt. Allt trä grundas därefter med Landora Trägrund V. Färdigstryk med Villafärg 2 ggr.

**Tidigare målade ytor:**  
Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Alg och Mögeltvätt. Låt underlaget torka helt före vidare behandling. Trärena partier grundas med Landora Grundolja V. Färdigstryk 2 ggr med Landora Villafärg.

**OBS!** Underlaget måste vara helt torrt vid målning. Måla ej under + 12°C, på solvarm yta eller sent på dagen.



### Förpackningsstorlekar:

Landora Villafärg finns i storleken 1, 4 och 10 liter.