

SÄKERHETS DATABLAD

TRÄLASYR MODERN

1(5)

Senaste ändring: 2007-06-19

Ersätter datum: 2006-01-13

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Trälasyr modern (finns som färglös och flera kulörer)

Användningsområde: Vattenburen alkydemulsionslasyr. Utomhus.

Företagsnamn, adress och telefonnummer.

Landora Färgindustri AB
Box 157
261 22 Landskrona

Tel 0418-449880
Fax 0418-449880

Kontaktperson/Ansvarig: Una Tadic
E-mail: una.tadic@landora.se

Nödtelefonnummer 112 Giftinformationscentralen

2. FARLIGA EGENSKAPER

Denna produkt är ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet.

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämnen klassificerade som brand-, hälso- och miljöfarliga i enlighet med gällande föreskrifter från Kemikalieinspektionen, om klassificering och märkning av kemiska produkter och ämnen med hygieniska gränsvärden enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

| Nr | Ämnesnamn | CAS-nr | Konc.(vikt-%) | Farosymbol | R-fraser (*) |
|----|--|------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | Ammoniak 25 % | 1336-21-6 | 0,2 | C;N | 34-50 |
| 2 | 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on | 26172-55-4 | <15 ppm | T;N | 23/24/25-34-43-50 |
| 3 | 2-metyl-4-isotiazolin-3-on | 2682-20-4 | <15 ppm | T;N | 23/24/25-34-43-50 |
| 4 | Jod-2-propynylbutylkarbamat | 55406-53-6 | 0,1-1 | Xn; N | 20/22-41-50 |
| 5 | N-2-Terbutyl-N4-etyl-6-metyltio-1,3,5-triazin-2-4-diamin | 886-50-0 | 0,1-1 | N | 50/53 |
| 6 | Övriga ämnen | | > 98 % | | |

T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, N=Miljöfarligt.

(*) R-fraser i fulltext se punkt 16

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Senaste ändring: 2007-06-19

Ersätter datum: 2006-01-13

Allmän information:

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka.

Inandning:

Sörj för frisk luft.

Ögonkontakt:

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt:

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Förtäring:

Om produkten av misstag svalts, drick mjölk eller vatten. Vila. Framkalla **EJ** kräkning.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Produkten är inte brandfarlig men brännbar.

Brandsläckningsmedel:

Rekommenderas Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma

Använd inte Direktriktad vattenstråle/högtryck.

Rekommendationer: Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas. Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8. Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

7. HANTERING OCH LAGRING

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma. Personlig skyddsutrustning, se under punkt 8. Lagras i tätt slutet originalemballage, frostfritt och oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska skyddsåtgärder

SÄKERHETS DATABLAD

TRÄLASYR MODERN

3(5)

Senaste ändring: 2007-06-19

Ersätter datum: 2006-01-13

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas. Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning samt dusch i anslutning till arbetsplatsen bör finnas.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd Vid sprutning, använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 mot sprutdimma.

Handskydd..... Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av vinyl.

Ögonskydd Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

(1) Genomsnittlig exponering under 8 timmar.

(2) Exponering under 15 minuter.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende Viskös vätska

Flampunkt..... °C Metod:.....

Viskositet °C Metod:.....

Densitet 1050 kg/m³ Metod:.....

Relativ ångdensitet.....eller.....än luft

Explosionsområde.....-vol %

Löslighet i vatten: Blandbar med vatten.....

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7). Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas; koloxid, koldioxid, rök, nitrösa gaser m.m.

Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt KIFS 1994:12 med ändringar till och med KIFS 2001:3.

Inandning

SÄKERHETS DATABLAD

TRÄLASYR MODERN

4(5)

Senaste ändring: 2007-06-19

Ersätter datum: 2006-01-13

| | |
|-------------|--|
| Hudkontakt | Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden. |
| Ögonkontakt | Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador. |
| Förtäring | |

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan.
Produkten får inte släppas ut i avloppet eller vattendrag.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt

Förhindra utsläpp i avlopp. Undvik uppkomst av avfall, försök att använda produkten fullständigt i enlighet med avsedd användning.

Rester som blir avfall

Flytande rester av produkten har EWC-kod (European Waste Catalogue): 08 01 12 alternativt 20 01 28 och ska inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation eller återvinningscentral.

Förpackningsavfall

Förorenad förpackning skall lämnas till miljöstation eller återvinningscentral.

Förslag på EWC-kod: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

Plast- och plåtburkar

Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till miljöstation eller återvinningscentral.

Förslag på EWC-kod för plastburkar: 15 01 02 Plastförpackningar.

Förslag på EWC-kod för plåtburkar: 15 01 04 Metallförpackningar.

14. TRANSPORTINFORMATION

Transport i enlighet med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järnväg, IMDG för sjö och ICAO/IATA för flyg.

UNnr:.....

Klass:.....

Officiell transportbenämning:.....

Förpackningsgrupp:.....

Marine Pollutant: Nej.....

EmS:.....

För fullständig transportinformation, se godsdeklarationen.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

5(5)

SÄKERHETSATABLAD
TRÄLASYR MODERN

Senaste ändring: 2007-06-19

Ersätter datum: 2006-01-13

Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt KIFS 1994:12 med ändringar till och med KIFS 2001:3 samt KIFS 2005:5 (Klassificeringslistan).

VOC -gränsvärde (Kat A/e): 150 g/l (2007)

Produktens VOC: < 150 g/l

16. ÖVRIG INFORMATION

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

| Nr. | R-frastext |
|-----------|---|
| R20/22 | Farligt vid inandning och förtäring. |
| R23/24/25 | Giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring. |
| R34 | Frätande. |
| R41 | Risk för allvarliga ögonskador. |
| R43 | Kan ge allergi vid hudkontakt. |
| R50 | Mycket giftigt för vattenorganismer. |
| R50/53 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna.
